ERFURT-Vliesfaser®

F

Les avantages du produit

- Pas de détrempe
- Encollage du mur
- Faible consommation de peinture
- Résistant aux chocs
- Recouvre les fissures
- Ne contient pas de PVC, ni de fibre de verre
- Classement au feu: M1 (B1), A1
- Décollage à sec
- Colle en poudre pour toile de verre /colle ERFURT ou èquivalent

Application

1a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe

ou **1b.** encollage traditionnel ou mural sans détrempe.

2. Coller le revêtement bord à bord à joints vifs.

3. Chasser les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapissier.

4. Enlever les excédents du plafond, des plinthes, des fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique et d'un cutter.

5. Découper le lé dans les coins et sur les bords et tapisser le lé suivant, bord à bord à joints vifs.

6. Il est recommandé de peindre après le séchage. Utiliser des peintures à finition mat, satiné ou brillante.

7. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle à sec sans laisser de restes.

Fiche de données techniques

F

Description du produit

Fabricant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Désignation du produit

ERFURT-Vliesfaser®

Matière première/fabrication

ERFURT-Vliesfaser® est un revêtement mural résistant qui est fabriqué à partir de fibres textiles et de cellulose spéciales, combinés avec des liants polymères et fabriqué par un procédé de gaufrage spécial.

Toutes les variantes ERFURT-Vliesfaser® sont fabriquées selon le même procédé de production et ne se distinguent que par le dessin.

Données du produit

- Dimensions du rouleau : 25,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Contenu du carton : 2 rouleaux
- Poids : env. 160 g/m²
- Aux bords rectifiés et conditionné sous film

Propriétés du produit

- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion d'environ 0,03 m
- Difficilement inflammable en combinaison avec des supports selon DIN 4102-B1, rapport 11811B-A1, M1
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants
- Exempt de fibres de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds et de formaldéhyde
- Aux dimensions stables et anti-fissures
- Très résistant en combinaison avec des peintures appropriées
- Peut être repeint plusieurs fois
- Peut être décollé à sec sans laisser de traces

Application/pose

ERFURT-Vliesfaser® peut être appliqué sur tous les supports à l'intérieur supportant des papiers peints. Il y a lieu de se conformer aux notices BFS n° 7 et 16.

Pose par encollage au mur
Pour l'encollage, on utilise la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire. Appliquer la colle uniformément sur le support et poser les bandes sèches découpées dans la colle. Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Pose à l'aide de l'encolleuse
ERFURT-Vliesfaser® est encollé à l'aide de l'encolleuse, plié et posé sans détrempe préalable.
Pour l'encollage, on utilise la colle en poudre pour toile de verre 1:10, colle Erfurt 1:10 ou similaire.
Veuillez également vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.

Encollage
Encoller ERFURT-Vliesfaser® perpendiculairement et bord à bord à joints vifs. Bien appliquer les bandes à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou la spatule à tapissier. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule et les découper avec un cutter. Ne pas encoller le revêtement mural à chevauchement.

Peinture
Après le séchage, il y a lieu de recouvrir ERFURT-Vliesfaser® d'une couche de peinture. Les peintures de dispersion satinées voire hautement brillantes selon DIN EN 13300 sont les mieux adaptées à cet effet, étant donné qu'elles sont plus solides et valorisent mieux la structure que les peintures mates.

Peut être décollé à sec
Lors de rénovations ultérieures, ERFURT-Vliesfaser® peut être décollé à sec sans laisser de traces.

Composantes/résultats des analyses

ERFURT-Vliesfaser® fait régulièrement l'objet d'analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien.

La déclaration de neutralité (20535 U 04 de l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) confirme qu'ERFURT-Vliesfaser® satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets à usage quotidien ainsi qu'à la 36e recommandation de l'office fédéral de la santé (BGA).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée par l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, selon DIN 52615 partie 1 mit dans son rapport d'analyses n° 1743/32.

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Assistance téléphonique:
+32 (0)496 286435 (B)
+33 (0)608 995515 (F)

ERFURT

DES MURS POUR SON BIEN-ÊTRE